

Cable-mate kabeldozen voor waterdichte installatie



AK1-IP65 M20/M25

- Kabeldoos AK1-IP65 met gecombineerde breekpoorten voor M20 en M25 invoeren.
- Per kabeldoos worden 3 stevige nylon (PA) diafragma wartels en contraoeren M25 (klembereik Ø11-17mm) meegeleverd.
- De combipoorten M20/M25 bieden de mogelijkheid om een dikke kabel te verjongen naar een dunnere doorsnede. De wartel M20 dient in dat geval met bijpassende contraoer bevestigd te worden in de dooswand.
- Deksel voorzien van vaste afdichting en afdichtdoppen.

Artikelnr.:	AT2501
EAN:	8712259272108
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	20 x 5 st.
Beschermklasse	IP65
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Vorm	Vierkant
Uitgerust met	Overig
Lengte	95 mm
Breedte	95 mm
Achterinvoer	Nee
Aantal invoeren	8
Materiaal	Kunststof
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Uitvoering deksel	Blindeksel
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Diepte	45 mm
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Rijgbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Toepasbaar met giethars	Ja
Giethars meegeleverd	Nee
Nom. isolatiespanning Ui	690 V
Weersbestendig	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 70 °C
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Verzending	100

Cable-mate® is het innovatieve, beproefde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote en tijdbesparende montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden bevestigd. De gepatenteerde gootklikkerbevestiging maakt een vlotte montage op alle gangbare kabelgoten mogelijk.